

M16 IP40 · IP67

Serie	581 · 680 · 682, 423 · 723 · 425
Polzahl	4-8
Bemessungsstrom	7-5 A
Bemessungsspannung	250-60 V
Schutzart	IP40, IP67
Anschluss	Litzen



M16 IP40/IP67 Flanschsteckverbinder mit Litzen

- Zeit und Kostenreduzierung
- Litzen PVC 0,34 mm² AWG 22/7 cUL Style 1007/1569
- Standard-Litzenlänge 200 mm. Längenvarianten auf Anfrage


Bezeichnung

■ M16 IP40

Flanschstecker mit Litzen



Maßzeichnung




Polzahl

Bestell-Nr.

4	09 0311 702 04
5	09 0315 702 05
6 DIN	09 0323 702 06
7	09 0327 702 07
8 DIN	09 0473 702 08

Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen



4	09 0311 782 04
5	09 0315 782 05
6 DIN	09 0323 782 06
7	09 0327 782 07
8 DIN	09 0473 782 08


Bezeichnung

Maßzeichnung

Polzahl


Bestell-Nr.

Flanschdose mit Litzen



4	09 0312 702 04
5	09 0316 702 05
6 DIN	09 0324 702 06
7	09 0328 702 07
8 DIN	09 0474 702 08


Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen



4	09 0312 782 04
5	09 0316 782 05
6 DIN	09 0324 782 06
7	09 0328 782 07
8 DIN	09 0474 782 08


M16 IP67

Flanschstecker mit Litzen




4	09 0111 702 04
5	09 0115 702 05
6 DIN	09 0123 702 06
7	09 0127 702 07
8 DIN	09 0173 702 08

Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen




4	09 0111 782 04
5	09 0115 782 05
6 DIN	09 0123 782 06
7	09 0127 782 07
8 DIN	09 0173 782 08

Flanschdose mit Litzen



4	09 0112 702 04
5	09 0116 702 05
6 DIN	09 0124 702 06
7	09 0128 702 07
8 DIN	09 0174 702 08

Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen



4	09 0112 782 04
5	09 0116 782 05
6 DIN	09 0124 782 06
7	09 0128 782 07
8 DIN	09 0174 782 08